

DER NETZWERKFÄHIGE ARBEITSPLATZ- PROFI.


Rasante 35 Seiten pro Minute in s/w: Mit dem FS-1370DN von KYOCERA nimmt Ihr Office richtig Tempo auf. Außerdem eine exzellente Ausstattung: Duplex, 50-Blatt-Universalzufuhr und 250-Blatt-Kassette für Formate von A4 bis A6, Netzwerkschnittstelle und LCD-Anzeige. Freuen Sie sich dazu dank ECOSYS auf höchste Zuverlässigkeit - und die niedrigsten Druckkosten in seiner Klasse.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute
- 1.200 dpi Auflösung
- Integrierte Duplexeinheit für beidseitigen Druck
- 300 Blatt Papierkapazität, maximal 800 Blatt
- Verarbeitung von A6-Papier aus der eingebauten Papierkassette
- Eingebaute Netzwerkschnittstelle und 128 MB Seitenspeicher
- "Silent Mode" für leisen Druck am Arbeitsplatz
- Großes Display für eine einfache Bedienung

Gewährleistet eine benutzerfreundliche Bedienung: die zwei-zeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.



Standard-Netzwerkschnittstelle mit höchsten Verschlüsselungsstandards für eine sichere Übertragung der Druckdaten im Netzwerk



FS-1370DN

S/W-DRUCKER FÜR FORMATE BIS DIN A4



Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOLaser-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich.

KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

Schriften und Barcodes

Die geräteinternen Fonts sind aus verschiedenen Emulationen anwählbar. Somit ist auch die Einbindung älterer Systeme problemlos möglich. 45 integrierte PRESCRIBE-Barcodes werden vom Drucker inklusive Prüfsummen automatisch berechnet und in gewünschter Größe, Ausrichtung und Position ausgedruckt.

Status Monitor mit Command-Center

Der Status Monitor zeigt den Zustand des Druckers an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht im Treiber enthalten sind (z. B. Festlegung der Standard-Papierzufuhr, Einstellung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB-Host für USB-Flash-Speicher

Über den USB-Host können PDF- oder TIFF-Dateien direkt von einem USB-Flash-Speicher (z. B. USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht nötig.

Systemmerkmale

Technologie KYOCERA ECOSYS, Laser

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute

Auflösung

1.200 x 1.200 dpi

Druckvolumen

Durchschnittlich 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten.

Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 50.000 Seiten A4 pro Monat*

Aufwärmzeit Ca. 19 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach Ca. 7 Sekunden

Abmessungen (H x B x T) 267 mm x 375 mm x 393 mm

Gewicht Ca. 12 kg (betriebsbereit)

Netzspannung

220/240 V, 50 Hz

Stromverbrauch

554 W im Betrieb

11 W im Stand-by

5,5 W im Sleep-Modus

Geräuschemission (RAL-UZ 122)

30,7 dB(A) L_{pA} im Stand-by

52,5 dB(A) L_{pA} im Betrieb

48,7 dB(A) L_{pA} im Betrieb - Silent Mode (halbe Druckgeschwindigkeit)

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 297 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt A4

Duplexeinheit

Doppelseitiger Druck; 60–105 g/m²; A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2

Papierablage

Max. 250 Blatt Face-down (im Duplexbetrieb max. 200 Blatt)

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), Steckplatz für optionalen internen Printserver, Steckplatz für optionale CompactFlash-Card, USB-Host für USB-Flash-Speicher

Controller

CPU

PowerPC 405F5/500 MHz

Speicher

128 MB RAM, optional auf bis zu 1.152 MB RAM erweiterbar

Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

Emulationen

PCL6, PostScript 3 (KPDL 3), Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print (mindestens 256 MB RAM erforderlich)

Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-170

Toner schwarz für 7.200 Seiten**

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 2.300 Seiten)**

Optionen

Papierkassette PF-100

Max. 250 Blatt; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 297 mm)

Unterschrank CB-130

Holzschrank einschließlich Rollen, Höhe ca. 50 cm

RAM-Erweiterung

MDDR2-128: 128 MB; **MDDR2-256:** 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB; **MDDR2-1024:** 1.024 MB

CompactFlash-Card

CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul B/C*:** erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOMulticode B/C*:** beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

Optionale Schnittstellen/Netzwerk

PS159: Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)

PS1109: Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129: Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)

PS1129: Glasfaser Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

Modellvarianten

FS-1370DN/KL3

FS-1370DN inkl. Garantierweiterung KYOLife 3 Jahre

Garantie

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.**



KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu 3 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.**

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

**Gemäß ISO/JIEC 19752

*** Voraussichtlich ab Herbst 2010 verfügbar, evtl. Firmware-Update erforderlich



Ihr KYOCERA Partner:



KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 8 63 38-401 – Fax: +43 (0) 8 63 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

