

FS-C2526MFP / FS-C2626MFP

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4

DIE KOMPAKTEN NETZWERKPROFIS FÜR MULTIFUNKTION IN FARBE.


Hat's drin und hat's drauf! Der FS-C2526MFP/FS-C2626MFP bietet alles, was Sie zum effizienten Arbeiten brauchen: Multifunktionalität kombiniert mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei exzellenter Benutzerfreundlichkeit. Und die wirtschaftliche ECOSYS-Technologie garantiert dank langlebiger Komponenten unschlagbar niedrige Seitenpreise.

- ▶ Geringste Druckkosten ihrer Klasse
- ▶ Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- ▶ Schnelle erste Seite
- ▶ Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax¹⁾-Funktion
- ▶ Integrierte Duplexfunktionalität
- ▶ Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- ▶ USB Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
- ▶ Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und Vertraulichen Druck
- ▶ Leiser Druck am Arbeitsplatz
- ▶ HyPAS-Plattform²⁾

¹⁾nur FS-C2626MFP

²⁾mit optionaler CompactFlash-Karte

Einfache Bedienung über Touchscreen. Die Benutzeroberfläche lässt sich individuell anpassen und mit persönlichen Einstellungen belegen.



Optional: Systemfreischaltung mit persönlicher Karte erspart zeitraubendes manuelles Anmelden am System. Eingabe von Benutzernamen und PIN per Hand ist nicht erforderlich.



FS-C2526MFP/FS-C2626MFP

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4



ECOSYS steht für ECONOMY,
ECOLOGY und SYSTEMPRINTING.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

KM NetViewer

Der KMnet Viewer ist das ideale Werkzeug für den Administrator zur Einrichtung und Überwachung der KYOCERA Drucker und MFP-Systeme im lokalen Netzwerk. Er erlaubt netzwerkbasierenden Zugriff auf Systemparameter, -einstellungen und -firmware sowie Druckerwarteschlangen.

Status Monitor und Command Center

Der Status Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Systems an und bietet einen direkten Zugang zum Command Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Ruhemodus oder Sperren des Bedienfeldes).

Anwendungsbasiertes Drucken

Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrücke aus MS Outlook immer beidseitig im SW-Modus in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

HyPAS™

KYOCERA's HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions) ist eine offene und flexible Plattform für skalierbare Lösungen. HyPAS optimiert die Leistung von KYOCERA Multifunktionssystemen durch kundenspezifische, integrierte Softwareanwendungen. Sowohl Java- als auch Webdienste-basierte Lösungen sind möglich. Für die Verwendung von HyPAS-Applikationen ist der Einbau einer optionalen CompactFlash-Karte erforderlich.

Systemmerkmale

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW

Speicher: 1.024 MB RAM, optional auf bis zu 2.048 MB RAM erweiterbar

CPU: PowerPC 464 / 800 MHz

Druck-/Kopiervolumen: Durchschnittlich 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 pro Monat.¹⁾

Integriertes Kostenstellenmanagement

Bis zu 100 Kostenstellen

Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

Abmessungen (H x B x T) 603 x 514 x 550

Gewicht ca. 36,5 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Stromverbrauch

FS-C2526MFP: 14 W im Ruhemodus,
78 W (Bereit) 468 W im Druckbetrieb
FS-C2626MFP: 16 W im Ruhemodus,
76 W (Bereit), 475 W im Druckbetrieb

Geräuschemission (nach ISO 7779/9296)²⁾

FS-C2526MFP: 28,4 dB(A) L_{pA} (Bereit)
48,0 dB(A) L_{pA} (SW Betrieb), 48,1 dB(A) L_{pA} (Farbbetrieb)
FS-C2626MFP: 28,4 dB(A) L_{pA} (Stand-by)
48,0 dB(A) L_{pA} (SW Betrieb), 48,3 dB(A) L_{pA} (Farbbetrieb)

Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung

Max. 50 Originale: 50-120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²)
Formate: 140 x 210 bis 216 x 356 mm

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm)
Papierkassette: max. 250 Blatt, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt A4

Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck, 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement

Papierablage: Max. 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Druckfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi MultiBit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 dpi Druckqualität

1. Seite nach: ca. 9 Sekunden (SW), ca. 10,5 Sekunden (Farbe)

Ihr KYOCERA Partner:



Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000 BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionalen internen Printserver und CompactFlash-Karte

Emulationen: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIC

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL6/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Funktionen: verschlüsselter PDF Direktdruck, E-Mail-Printing, WSD Print, IPP Printing, sicherer Druck via SSL, IPsec, SNMPv3 und „Vertraulicher Druck“

Kopierfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 10 Sekunden (SW), ca. 12 Sekunden (Farbe)

Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm

Zoombereich: 25-400 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit: Bis zu 35 Scans pro Minute in SW (300 dpi), bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Funktionen: Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC (SMB)/FTP, WSD (WIA) Scan, TWAIN, über USB-Schnittstelle: WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host

Betriebssystem: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Server 2003/2008/2008 R2/2012, MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)

Vorlagenformat: Max. A4 / Legal

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

Dateityp: JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS

Faxfunktion (nur FS-C2626MFP)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Übertragungsgeschwindigkeit: Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung: Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Betriebssysteme für Netzwerkbetrieb: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008/2012

Speicher: 256 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 1)

Funktionalität: PSTN Fax, Networkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, 100 Zielwahltasten, Adressbuch

Verbrauchsmaterial

TK-590K

Toner schwarz für 7.000 Seiten⁴⁾
(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3.500 Seiten)⁴⁾

TK-590C, TK-590M, TK-590Y

Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 5.000 Seiten⁴⁾
(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für jeweils 2.500 Seiten)⁴⁾

Optionen

Papierkassetten

PF-520: max. 500 Blatt, 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

PF-530: max. 500 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm), unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere Bis zu 2 x PF-520 oder PF-530 möglich (untereinander kombinierbar)

Unterschrank

CB-520: Holzschrank mit Rollen

Speichererweiterung

MDDR2-256: 256 MB, **MDDR2-512:** 512 MB,

MDDR2-1024: 1.024 MB

CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul B/C: erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOMulticode B/C: beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

ThinPrint Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Modellvarianten

Beide Systeme sind auch im Paket mit Kartiererweiterung KYOlife 3 Jahre erhältlich.

Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.¹⁾

KYO LIFE KYOlife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.¹⁾

KYO LIFE plus KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.¹⁾

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



HyPAS™



Abbildung mit Optionen

¹⁾ Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de
²⁾ Surface sound pressure level
³⁾ Nicht für WSD (WIA) Scan
⁴⁾ Gemäß ISO/IEC 19798

KYOCERA Document Solutions
Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str.12
D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 867 78 76
Telefax: +49(0)21 59 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions
Austria GmbH
Eduard-Kittenberger-Gasse 95
A-1230 Wien
Infoline: +43(0)1 86 338-0
Telefax: +43(0)1 86 338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions
Europe (NL) B.V., Zweignl. Zürich
Hohlstrasse 614
CH-8048 Zürich
Telefon: +41 (0)44 908 49 49
Telefax: +41 (0)44 908 49 50
www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA
Document Solutions